





CMC Italia è una società giovane e dinamica che opera dal 2003 nel settore **off-road**.

Da sempre rivolta ad un pubblico di tendenza, attento alle performance ed al design. **CMC** fa della capacità di coniugare qualità e prezzo il proprio punto di forza.

Avvalendosi dell'esperienza propria e delle società partner, e ponendo la massima attenzione ai costi già dalla fase di ricerca, CMC Italia realizza prodotti con standard qualitativi degni della miglior

tradizione motociclistica italiana, proposti al pubblico con un rapporto qualità / prezzo assolutamente straordinario. Le ultime nate in casa CMC Italia, le nuovissime Regolarità 50 e Supermoto 50, rappresentano il condensato di una filosofia aziendale che valorizza soluzioni tecniche di eccellenza e scelte estetiche accattivanti. Tale connubio esalta la voglia di libertà nel fuoristrada e la soddisfazione nell'utilizzo di una moto facile e divertente nei percorsi urbani.

CMC Italia is a young and dynamic company operating since 2003 in the off-road market.

Always addressed to a trendy audience that values performance and design. **CMC** has the ability to combine quality and low prices, this is the strength of the company.

Building on its experience and corporate partners, is paying close attention to the costs already from the research and development phase. **CMC Italia** manufactures products with high quality standards in line with the best Italian motorcycle traditional brands and offered to the customers with an extraordinary value for money.

The last born in the CMC Italia company, the new Regolarità 50 and Supermoto 50, represent the condensation of the corporate philosophy that values excellent technical solutions and aesthetic choices. This combination will exalt the off road freedom wish and the satisfaction using a motorcycle easy and fun in city driving.



Supernoto Es de la constant de la co

Una moto
facile e performante
pronta per farti divertire.
Muoversi agevolmente
in mezzo al traffico
della città e divertirsi
nelle strade di montagna
sarò il tuo
passatempo preferito!

A easy and
well-performing bike
ready for your enjoyment.
Move easily
in the city traffic and
enjoy the mountain roads
it will be
your favourite amusement!

- · Motore monocilindrico 2 tempi, raffreddato liquido
- · Grafiche racing
- · Telaio perimetrale con speciale verniciatura manganese
- · Impianto freno anteriore con disco da Ø 260 mm
- Impianto freno posteriore con disco da Ø 220 mm
- · Sistema automatico di miscelazione
- · Silenziatore con fondelli e tubo raccordo in inox
- · Impianto di scarico ad alte prestazioni
- Forcella telescopica
- · Cavalletto in alluminio
- Ruote anodizzate nere

- · Engine: Liquid-cooled, 2 stokes, single
- · Racing graphics
- Semi-double cradle frame with special manganese black painting
- Front brake system with \varnothing 260 mm disc
- Rear brake system with a big Ø 220 mm disc
- · Automatic oil mixer
- · Silencer with terminal and pipe both in stainless steel
- High performance exhaust system
- Telescopic fork
- · Aluminum side stand
- · Black anodization wheels





Supermoto



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

MOTORE ENGINE Monicilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido Liquid-cooled, 2 strokes, single / ALESAGGIO X CORSA BORE X STROKE 40,3 x 39 mm / CILINDRATA DISPLACEMENT 49,7 cm3 / RAPPORTO DI COMPRESSIONE COMPRESSION RATIO 12: 1/ASPIRAZIONE INTAKE Lamellare nel carter Reed valve in the crankcase / CARBURATORE CARBURETTOR Dell'Orto PHBN 16 / CARBURANTE FUEL Miscela di benzina e olio con sistema di miselazione automatico Automatic unleaded fuel and oil mix ACCENSIONE IGNITION Elettronica Electronic / AVVIAMENTO STARTER Kick starter Kick starter / FRIZIONE CLUTCH Multidisco in bagno d'olio Oil bath, multiplate / CAMBIO TRANSMISSION 6 rapporti 6 speed / TRASMISSIONE FINALE FINAL DRIVE A catena Chain / TELAIO FRAME Perimetro in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile Semi-double cardle steel twin-spar / DIMENSIONI (LXLXA) MM DIMENSIONS (LXWXH) MM 2.015 x 805 x 1194 / INTERASSE MM WHEELBASE MM 1.410 / ALTEZZA DELLA SELLA MM SEAT HIGH MM 890 / ALTEZZA DA TERRA MM GROUND CLEARANCE MM 325 / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE FUEL TANK CAPACITY 5,7 litri (compresi 1,5 litri di riserva) 5,7 litres (includes 1,5 litres of reserve) / PNEUMATICO ANTERIORE FRONT TYRE 100/80 -17 / PNEUMATICO POSTERIORE REAR TYRE 130/70 - 17 / SOSPENSIONE **ANTERIORE FRONT SUSPENSION Forcella idraulica Paioli** con stelo Ø 37 mm 37 mm Paioli / SOSPENSIONE POSTERIORE REAR SUSPENSION Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico Single shock absorber, adjustable preload / FRENO ANTERIORE FRONT BRAKE A disco Ø 260 mm con pinza flottante Single disc Ø 260 mm floating calliper / FRENO POSTERIORE REAR BRAKE A disco Ø 220 mm con pinza flottante Single disc Ø 220 mm floating calliper / PESO A SECCO DRY WEIGHT 92,6 Kg.

REGULATION

Una nuova concezione
di moto
alla portata di tutti.
Robusta, aggressiva,
scattante e adatta
ad ogni tipo di terreno.
Con la nuova
CMC Regolarità 50
ti sentirai un vero campione!

A new concept
of bike
for everyone.
Strong, aggressive,
quick and suitable
for every type of terrain.
With the new
CMC Regolarità 50
you feel like a true champion!

- · Motore monocilindrico 2 tempi, raffreddato liquido
- Grafiche racing
- · Telaio perimetrale con speciale verniciatura manganese
- Impianto freno anteriore con disco da Ø 260 mm
- Impianto freno posteriore con disco da Ø 220 mm
- Sistema automatico di miscelazione
- · Silenziatore con fondelli e tubo raccordo in inox
- Forcella telescopica
- · Cavalletto in alluminio

- Engine: Liquid-cooled, 2 stokes, single
- · Racing graphics
- Semi-double cradle frame with special manganese black painting
- Front brake system with \emptyset 260 mm disc
- Rear brake system with a big \emptyset 220 mm disc
- · Automatic oil mixer
- · Silencer with terminal and pipe both in stainless steel
- Telescopic fork
- · Aluminum side stand





Regolarità



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

MOTORE ENGINE Monicilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido Liquid-cooled, 2 strokes, single / ALESAGGIO X CORSA BORE X STROKE 40,3 x 39 mm / CILINDRATA DISPLACEMENT 49,7 cm3 / RAPPORTO DI COMPRESSIONE COMPRESSION RATIO 12: 1/ASPIRAZIONE INTAKE Lamellare nel carter Reed valve in the crankcase / CARBURATORE CARBURETTOR Dell'Orto PHBN 16 / CARBURANTE FUEL Miscela di benzina e olio con sistema di miselazione automatico Automatic unleaded fuel and oil mix / ACCEN-SIONE IGNITION Elettronica Electronic / AVVIAMENTO STARTER Kick starter Kick starter / FRIZIONE CLUTCH Multidisco in bagno d'olio Oil bath, multiplate / CAMBIO TRANSMISSION 6 rapporti 6 speed / TRASMISSIONE FINALE FINAL DRIVE A catena Chain / TELAIO FRAME Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile Semi-double cardle steel twin-spar / DIMENSIONI (LXLXA) MM DIMENSIONS (LXWXH) MM 2.030 x 805 x 1.237 / INTERASSE MM WHEELBASE MM 1.410 / ALTEZZA DELLA SELLA MM SEAT HIGH MM 903 / ALTEZZA DA TERRA MM GROUND CLEARANCE MM 342 / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE FUEL TANK CAPACITY 5,7 litri (compresi 1,5 litri di riserva) 5,7 litres (includes 1,5 litres of reserve) / PNEUMATICO ANTERIORE FRONT TYRE 80/90 - 21 / PNEUMATICO POSTERIORE REAR TYRE 110/80 - 18 / SOSPENSIONE **ANTERIORE FRONT SUSPENSION Forcella idraulica Paioli** con stelo Ø 37 mm 37 mm Paioli / SOSPENSIONE POSTERIORE REAR SUSPENSION Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico Single shock absorber, adjustable preload / FRENO ANTERIORE FRONT BRAKE A disco Ø 260 mm con pinza flottante Single disc Ø 260 mm floating calliper / FRENO POSTERIORE REAR BRAKE A disco Ø 220 mm con pinza flottante Single disc Ø 220 mm floating calliper / PESO A SECCO DRY WEIGHT 87,8 Kg.

